

# HYDRAULISCHE AFSLUITERS EN KLEPPEN



## Tweeweg kogelafsluiters

Huis: Koolstofstaal  
 Handel: Zinklegering  
 Standaard O-ring: NBR  
 Kogel seals: DELRIN

Temperatuur: -20°C tot 100°C  
 Maximale werkdruk: 315 tot 500 bar



BSP female

| HYAF      | BSP    | L mm | bar | €      |
|-----------|--------|------|-----|--------|
| HBV-14    | 1/4"   | 69   | 500 | 16.80  |
| HBV-38    | 3/8"   | 72   | 500 | 20.20  |
| HBV-12    | 1/2"   | 83   | 500 | 21.95  |
| HBV-34    | 3/4"   | 95   | 315 | 40.85  |
| HBV-1     | 1"     | 113  | 315 | 54.65  |
| KHB-G11/4 | 1.1/4" | 110  | 315 | 103.85 |
| KHB-G11/2 | 1.1/2" | 130  | 315 | 150.15 |

Tech Data 10171



Zijbevestiging - BSP female

| HYAF        | BSP    | L mm | bar | €      |
|-------------|--------|------|-----|--------|
| KHBSM-G1/4  | 1/4"   | 69   | 500 | 18.30  |
| KHBSM-G3/8  | 3/8"   | 72   | 500 | 23.00  |
| KHBSM-G1/2  | 1/2"   | 83   | 500 | 24.80  |
| KHBSM-G3/4  | 3/4"   | 95   | 315 | 43.85  |
| KHBSM-G1    | 1"     | 113  | 315 | 66.00  |
| KHBSM-G11/4 | 1.1/4" | 110  | 315 | 94.60  |
| KHBSM-G11/2 | 1.1/2" | 130  | 315 | 128.75 |

Tech Data 10171



Actuator montage - BSP female

| HYAF        | BSP    | L mm | bar | €      |
|-------------|--------|------|-----|--------|
| KHBTM-G1/4  | 1/4"   | 69   | 500 | 18.95  |
| KHBTM-G3/8  | 3/8"   | 72   | 500 | 23.75  |
| KHBTM-G1/2  | 1/2"   | 83   | 500 | 25.50  |
| KHBTM-G3/4  | 3/4"   | 95   | 315 | 45.15  |
| KHBTM-G1    | 1"     | 113  | 315 | 68.00  |
| KHBTM-G11/4 | 1.1/4" | 110  | 315 | 97.50  |
| KHBTM-G11/2 | 1.1/2" | 130  | 315 | 132.60 |



Light duty - DIN 2353 aansluiting

| HYAF    | Thread    | L mm | bar  | €   |       |
|---------|-----------|------|------|-----|-------|
| KHB-8L  | M14 x 1.5 | 8L   | 69   | 500 | 20.20 |
| KHB-10L | M16 x 1.5 | 10L  | 77.3 | 500 | 25.30 |
| KHB-12L | M18 x 1.5 | 12L  | 77.3 | 500 | 25.30 |
| KHB-15L | M22 x 1.5 | 15L  | 83   | 500 | 27.30 |
| KHB-22L | M30 x 2   | 22L  | 101  | 315 | 48.20 |
| KHB-28L | M36 x 2   | 28L  | 108  | 315 | 72.65 |



Heavy duty - DIN 2353 aansluiting

| HYAF    | Thread    | L mm | bar | €   |       |
|---------|-----------|------|-----|-----|-------|
| KHB-10S | M18 x 1.5 | 10S  | 73  | 500 | 20.20 |
| KHB-12S | M20 x 1.5 | 12S  | 77  | 500 | 25.30 |
| KHB-16S | M24 x 1.5 | 16S  | 87  | 500 | 27.30 |
| KHB-20S | M30 x 2   | 20S  | 91  | 315 | 48.20 |
| KHB-25S | M36 x 2   | 25S  | 111 | 315 | 48.20 |
| KHB-30S | M42 x 2   | 30S  | 120 | 315 | 72.65 |

Door de verandering van de afwerking door de fabrikant kan het geleverde product afwijken van getoonde afbeeldingen.

# HYDRAULISCHE AFSLUITERS EN KLEPPEN



## Drieweg kogelafsluiters



L-boring - BSP female

| HYAF        | BSPP   | L<br>mm | bar | €      |
|-------------|--------|---------|-----|--------|
| KHB3K-G1/4  | 1/4"   | 69      | 500 | 30.30  |
| KHB3K-G3/8  | 3/8"   | 72      | 500 | 32.60  |
| KHB3K-G1/2  | 1/2"   | 83      | 500 | 35.10  |
| KHB3K-G3/4  | 3/4"   | 95      | 315 | 72.50  |
| KHB3K-G1    | 1"     | 113     | 315 | 85.70  |
| KHB3K-G11/4 | 1.1/4" | 110     | 315 | 167.75 |
| KHB3K-G11/2 | 1.1/2" | 130     | 315 | 215.70 |

Tech Data  
2129



T-boring - BSP female

| HYAF        | BSPP   | bar | €      |
|-------------|--------|-----|--------|
| KHB3T-G1/4  | 1/4"   | 500 | 27.15  |
| KHB3T-G3/8  | 3/8"   | 500 | 33.00  |
| KHB3T-G1/2  | 1/2"   | 500 | 35.70  |
| KHB3T-G3/4  | 3/4"   | 315 | 56.70  |
| KHB3T-G1    | 1"     | 315 | 84.45  |
| KHB3T-G11/4 | 1.1/4" | 315 | 155.90 |
| KHB3T-G11/2 | 1.1/2" | 315 | 193.75 |

## Terugslagkleppen

Materiaal: Koolstofstaal / Verzinkt chroomvrij  
O-ring: NBR / Seal kogel: POM  
Uitwisselbaar met: Stucchi VU, Holmbury ATR, VPC series  
Openingsdruk: 0,35bar, maximale druk: 350bar



BSP female

| HYAF     | BSPP | L<br>mm | mm | ISO  | DN   | MLPM | €     |
|----------|------|---------|----|------|------|------|-------|
| EHRVG-14 | 1/4" | 60      | 19 | 6.3  | 6    | 15   | 11.70 |
| EHRVG-38 | 3/8" | 70      | 24 | 10   | 8.5  | 30   | 15.20 |
| EHRVG-12 | 1/2" | 77      | 30 | 12.5 | 10.5 | 40   | 19.75 |
| EHRVG-34 | 3/4" | 90      | 36 | 20   | 16   | 120  | 24.80 |
| EHRVG-1  | 1"   | 106     | 45 | 25   | 20   | 200  | 37.40 |

## Flowregelaars

Huis: Koolstofstaal  
Handel: Aluminium  
Veer: SS302 of C72  
Standaard O-ring: NBR  
Ring stem: PTFE

Temperatuur:  
-20°C tot +100°C

Max. werkdruk:  
350 bar



Tech Data  
2130

Eenweg regelbaar - BSP female

| HYAF     | BSPP | Mounting<br>Thread | €     |
|----------|------|--------------------|-------|
| EHCVG1/4 | 1/4" | M20 x 1            | 33.40 |
| EHCVG3/8 | 3/8" | M25 x 1            | 38.25 |
| EHCVG1/2 | 1/2" | M30 x 1.5          | 47.15 |
| EHCVG3/4 | 3/4" | M35 x 1.5          | 65.10 |
| EHCVG1   | 1"   | M35 x 1.5          | 81.60 |

Tech Data  
2131

Bidirectioneel regelbaar - BSP female

| HYAF     | BSPP | Mounting<br>Thread | €     |
|----------|------|--------------------|-------|
| EHTVG1/4 | 1/4" | M20 x 1            | 33.40 |
| EHTVG3/8 | 3/8" | M25 x 1            | 39.70 |
| EHTVG1/2 | 1/2" | M30 x 1.5          | 53.90 |
| EHTVG3/4 | 3/4" | M35 x 1.5          | 58.30 |
| EHTVG1   | 1"   | M35 x 1.5          | 78.10 |

Door de verandering van de afwerking door de fabrikant kan het geleverde product afwijken van getoonde afbeeldingen.

KELM™  
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-  
koppelingen

Afsluiters

Roestvast  
staal

Fittingen

Lucht-  
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele  
fittingen  
& staal

Ringleiding-  
systemen

Slangen

Compressoren