

# ZANDSTRAALKOPPELINGEN



**LUDECKE**

## Zandstraalkoppeling

Zandstraalkoppelingen - Heavy Duty  
Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer  
Seal: Buna

Klauwafstand: 58 mm  
Uit veiligheid oogpunt is het belangrijk een veiligheidsclip te gebruiken, type USC-1. Bij de TN types is dit automatische veiligheid type DSR. Voordeel van de TN uitvoering is dat de slang direct tegen de seal afdicht, waardoor de geen verlies van straalgrit optreed.



Maximale werkdruk:  
12 bar



Slangaansluiting



KKLU	L mm	To Fit Tube Size mm	€
SS25T	93	25 x 7	14.55
SS32TN	135	32 x 8	18.55
SS32T	92	32 x 8	15.25
SS38T	129	38 x 9	26.60
SS40T	150	40 x 10	31.05

BSP female



KKLU	BSPP	L mm	€
SK38TN	1.1/4"	62	18.15
SK38T	1.1/4"	55	17.75
SK38/15TN	1.1/2"	62	19.10
SK38/15T	1.1/2"	55	18.15
SK50TN	50mm	62	20.25
SK50T	50mm	55	19.95

## Originele seals



Voor zandstraalkoppeling



KKLU	To Suit	Zwart	BUNA	€
SKD	Standaard	Zwart	BUNA	1.65
SKD-1	Type TN	Zwart	BUNA	4.05

## Accessoires



Aluminium nozzlehouder - BSP female



KKLU	BSPP	L mm	€
SD32-32A	1.1/4"	130	28.80
SD50-32A	50mm	130	29.20

Automatische veiligheid en schroeven



KKLU	Auto-veiligheid	2mm	10	€
DSR	Auto-veiligheid	2mm	10	2.95
SHS	Bev.schroef	4,2x13	10	0.25

# STOOMKOPPELINGEN



**LUDECKE**

KELM™  
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-  
koppelingen

Afsluiters

Roestvast  
staal

Fittingen

Lucht-  
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele  
fittingen  
& staal

Ringleiding-  
systemen

Slangen

Compressoren

Stoomkoppelingen - DIN EN 14 423 - staal verzinkt of messing - Heavy Duty  
Toepassing: Stoom tot 210°C en heet water tot 120°C bij 18 bar.

Materiaal: Huis: Geel verzinkt staal of messing MS 58  
Klemschalen: Messing  
Seal: Speciaal, frenzelit novatec

Temperatuur:  
Stoom tot 210°C  
Heet water tot 120°C



Maximale werkdruk:  
18 bar

## Schaalkoppeling DIN EN 14 423



BSP male - messing



KKLU	BSPP	To Fit Tube Size mm	€
DAK12-13MS	1/2"	22 13 x 6	33.80
DAK34-19MS	3/4"	27 19 x 7	41.00
DAK10-25MS	1"	36 25 x 7,5	48.35
DAK15-38MS	1.1/2"	50 38 x 8	83.70
DAK20-50MS	2"	60 50 x 9	144.30

BSP male - staal verzinkt



KKLU	BSPP	To Fit Tube Size mm	€
DAK12-13ST	1/2"	22 13 x 6	33.80
DAK34-19ST	3/4"	27 19 x 7	38.50
DAK10-25ST	1"	36 25 x 7,5	45.80
DAK15-38ST	1.1/2"	50 38 x 8	62.50
DAK20-50ST	2"	60 50 x 9	117.80



BSP female - messing



KKLU	BSPP	To Fit Tube Size mm	€
DIK12-13MS	1/2"	27 13 x 6	43.65
DIK34-19MS	3/4"	32 19 x 7	47.95
DIK10-25MS	1"	41 25 x 7,5	55.75
DIK15-38MS	1.1/2"	55 38 x 8	91.85
DIK20-50MS	2"	70 50 x 9	150.00

BSP female - staal verzinkt



KKLU	BSPP	To Fit Tube Size mm	€
DIK12-13ST	1/2"	27 13 x 6	42.35
DIK34-19ST	3/4"	32 19 x 7	47.25
DIK10-25ST	1"	41 25 x 7,5	54.35
DIK15-38ST	1.1/2"	55 38 x 8	77.15
DIK20-50ST	2"	70 50 x 9	124.55

## Originele seals



Voor stoomkoppeling BSP female (Frenzelit Novatec)



KKLU	To Suit	€
DGI12	1/2"	1.90
DGI34	3/4"	1.90
DGI10	1"	2.15
DGI15	1 1/2"	2.55
DGI20	2"	2.95