

# TERUGSLAGKLEPPEN



Werktemperatuur:  
Messing: 0°C tot +60°C  
Acetaal: 0°C tot +60°C



Maximale werkdruk:  
10 bar

Medium: Alleen perslucht en vacuüm  
Negatieve druk: -750mm Hg (10 Torr)  
Voordruk: 0,3 bar tot 0,5 bar

Tech Data  
**10134**

## Terugslagkleppen



Push-in/BSPT male

1060	OD mm		€
PCVC04-01	4	1/8"	4.75
PCVC04-02	4	1/4"	4.75
PCVC06-01	6	1/8"	5.80
PCVC06-02	6	1/4"	6.65
PCVC08-01	8	1/8"	5.80
PCVC08-02	8	1/4"	6.65
PCVC10-02	10	1/4"	6.65
PCVC10-03	10	3/8"	7.65
PCVC12-02	12	1/4"	7.65
PCVC12-03	12	3/8"	7.65



BSPT female

1060		€
PCFF01-01	1/8"	5.80
PCFF02-02	1/4"	6.65
PCFF03-03	3/8"	7.65
PCFF04-04	1/2"	8.70

## Afsluitkleppen



Push-in/BSPT male

1060	OD mm		€
SPC06-02	6	1/4"	5.80
SPC08-02	8	1/4"	5.80
SPC08-03	8	3/8"	6.65
SPC10-02	10	1/4"	6.65
SPC10-03	10	3/8"	7.65
SPC10-04	10	1/2"	8.70
SPC12-03	12	3/8"	8.70
SPC12-04	12	1/2"	9.65



BSP male/female

1060		€
PCVF01-01	1/8"	5.80
PCVF02-02	1/4"	6.65
PCVF03-03	3/8"	8.70
PCVF04-04	1/2"	9.65



Push-in

1060	OD mm	€
SPU06	6	5.80
SPU08	8	6.65
SPU10	10	7.65
SPU12	12	8.70

KELM™  
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-  
koppelingen

Afsluiters

Roestvast  
staal

Fittingen

Lucht-  
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele  
fittingen  
& staal

Ringleiding-  
systemen

Slangen

Compressoren

# TERUGSLAGKLEPPEN



## Terugslagkleppen

Temperatuur: 125°C  
Maximale werkdruk: 0,5 tot 100 bar

**AIR-PRO**




RVS AISI-316 - male/female -  
openingsdruk 0,5 bar

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
60301313	1/4"	19	36	21.5
60302121	1/2"	24	60	27.5

Temperatuur: -20°C tot 75°C  
Maximale werkdruk: 10 bar

**AIR-PRO**



Kunststof POM FOOD - BSP female -  
openingsdruk 0,3 bar

AFSL	BSPP	L mm	€
83301313	1/4"	17	45

Temperatuur: -20°C tot 200°C  
Maximale werkdruk: 14 bar

Doorlaat Gereduceerd

**AIR-PRO**




Swing - RVS AISI-316 - BSP female -  
uitsluitend horizontale installatie

RVSA	BSPP	L mm	€
2018-7028	1/4"	35	63.85
2018-7035	3/8"	45	67.90
2018-7043	1/2"	45	74.00
2018-7050	3/4"	56	87.95
2018-7068	1"	62	113.65
2018-7076	1.1/4"	72	124.85
2018-7092	1.1/2"	73	181.60
2018-7118	2"	82	246.25

Temperatuur: -20°C tot 80°C  
Maximale werkdruk: 2 tot 8 bar

**AIGNEP**




Messing vernikkeld - BSP male/female  
- NBR seals - openingsdruk 0,2 bar

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
70300505	M5	8	34,5	8.20
70301010	1/8"	13	37,5	7.75
70301313	1/4"	17	46	9.55
70301717	3/8"	24	47	20.75
70302121	1/2"	24	65	21.30

Temperatuur: -20°C tot 80°C  
Maximale werkdruk: 2 tot 8 bar

**AIGNEP**



Messing vernikkeld - BSP female -  
NBR seals - openingsdruk 0,2 bar

AFSL	BSPP	L mm	€
70310505	M5	8	26,5
70311010	1/8"	13	35,5
70311313	1/4"	17	42,5
70311717	3/8"	24	58
70312121	1/2"	24	64

Temperatuur: -20°C tot 100°C

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren.

**Itap**



Type Europa® - messing - BSP female  
- NBR seals - veerbelast

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT100-38	3/8"	25	55	34.5
IT100-12	1/2"	25	58.5	34.5
IT100-34	3/4"	25	65	41.5
IT100-1	1"	25	74.5	48
IT100-114	1.1/4"	18	83	60.5
IT100-112	1.1/2"	18	93	71
IT100-2	2"	18	101	87
IT100-212	2.1/2"	12	122	120
IT100-3	3"	12	141.5	140.5
IT100-4	4"	12	158.5	172.5

Temperatuur: -20°C tot 150°C

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren.

**Itap**



Swing type Roma® met aftap en  
meetpunt (1/4") - messing - BSP  
female - viton seals - veerbelast

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT104-38	3/8"	25	63	48.5
IT104-12	1/2"	25	68.5	48.5
IT104-34	3/4"	25	69.5	56
IT104-1	1"	25	79	62
IT104-114	1.1/4"	18	84	74
IT104-112	1.1/2"	18	93.5	84.5
IT104-2	2"	18	108	100.5

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

# TERUGSLAGKLEPPEN



## Terugslagkleppen



**Temperatuur:**  
-20°C tot 100°C

**Toepassingen:** Voor pompinstallaties, verwarming, airconditioning, persluchtsystemen, brandstof etc.  
Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren. Openingsdruk is 0.2 bar.



Type York® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

ITAP					€
IT103-38	3/8"	12	34,5	46,5	7.15
IT103-12	1/2"	12	34,5	47	7.15
IT103-34	3/4"	12	42	53	10.15
IT103-1	1"	12	47,5	60,5	13.20
IT103-114	1.1/4"	10	59,5	66,5	19.00
IT103-112	1.1/2"	10	71	74	28.30
IT103-2	2"	10	86,5	80	40.25
IT103-212	2.1/2"	8	120	98	76.05
IT103-3	3"	8	125	103	108.10
IT103-4	4"	8	155	118,5	188.00



**Temperatuur:**  
0°C tot 90°C

Swing - messing - BSP female - NBR seals - uitsluitend horizontale installatie

ITAP					€
IT130-38	3/8"	12	43	50	10.25
IT130-12	1/2"	12	43	50	9.40
IT130-34	3/4"	12	52	59,5	13.20
IT130-1	1"	12	62	68	20.30
IT130-114	1.1/4"	10	72	77	28.85
IT130-112	1.1/2"	10	81	88	38.60
IT130-2	2"	10	94	100	54.25
IT130-212	2.1/2"	8	119	128	100.00
IT130-3	3"	8	134	148	139.75
IT130-4	4"	8	169	185	259.00

Uitvoering 3/8" t/m 2" met NBR zitting en uitvoering 2.1/2" t/m 4" met metalen zitting



Zeef - RVS - voor type Europa®, York®, Roma® en Block®

ITAP				€
IT102-38	3/8"	22,5	42	1.40
IT102-12	1/2"	28	47	1.45
IT102-34	3/4"	33	57	1.65
IT102-1	1"	41,5	69	1.85
IT102-114	1.1/4"	50	75	2.25
IT102-112	1.1/2"	55	83	3.05
IT102-2	2"	68	98	3.75
IT102-212	2.1/2"	86	123	7.50
IT102-3	3"	102	138	9.30
IT102-4	4"	129	152,5	12.60

Hoofdstuk 4 – Afsluiters

KELM™

pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren



**Temperatuur:**  
-20°C tot 100°C

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren. Een concurrerende terugslagklep.  
**Toepassingen:** Koelings- en verwarmingssystemen, persluchtsystemen, huishoudelijke waterinstallaties.

**Materiaal:** Huis: Messing Klep: Polymeer Dichting: NBR Veer: RVS



Type Block® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

ITAP					€
IT101-12	1/2"	12	47,5	28	4.25
IT101-34	3/4"	12	53,5	35	5.95
IT101-1	1"	12	60,5	40,5	7.75
IT101-114	1.1/4"	10	66,5	50,4	11.95
IT101-112	1.1/2"	10	74	57,8	16.25
IT101-2	2"	10	80	70,5	22.40



Zeef - polymeer - voor type Europa®, York®, Roma® en Block®

ITAP				€
IT107-38	3/8"	23	55	0.55
IT107-12	1/2"	25	55	0.60
IT107-34	3/4"	32	55	0.80
IT107-1	1"	39	58,5	0.90
IT107-114	1.1/4"	47	67	1.40
IT107-112	1.1/2"	54	74	2.05
IT107-2	2"	66	84	2.85


# TERUGSLAGKLEPPEN



## Terugslagkleppen



Huis: PBT  
O-ring: NBR  
Klep: Aluminium  
Steuring: POM  
Ontkoppeling: POM



Kunststof - push-in



CVPU04	4	5.85
CVPU06	6	6.65
CVPU08	8	8.05

Medium: perslucht



Huis: Messing/aluminium  
O-ring: NBR  
Klep: Aluminium  
Steuring: POM  
Ontkoppeling: POM



Messing - push-in



CVPU10	10	18.25
CVPU12	12	19.20

# AFSLUITERS - KUNSTSTOF



## PBT afsluiters



Huis: PBT/messing  
O-ring: NBR  
Klep: POM

Pin: Messing  
Steuring: POM  
Ontkoppeling: POM

Medium: perslucht



Temperatuur: 0°C tot +60°C



Maximale werkdruk: -1 tot 10 bar



Ingaand push-in/BSPT male



HVC0601	6	1/8"	14	8.25
HVC0602	6	1/4"	14	8.60
HVC0603	6	3/8"	17	8.85
HVC0801	8	1/8"	14	8.85
HVC0802	8	1/4"	14	9.20
HVC0803	8	3/8"	17	9.50
HVC1002	10	1/4"	17	9.50
HVC1003	10	3/8"	17	9.85
HVC1004	10	1/2"	21	10.20
HVC1202	12	1/4"	19	10.20
HVC1203	12	3/8"	19	10.45
HVC1204	12	1/2"	21	10.75



Uitgaand push-in/BSPT male



HVF0106	1/8"	6	14	8.25
HVF0108	1/4"	6	14	8.60
HVF0206	3/8"	6	17	8.85
HVF0208	1/8"	8	14	8.85
HVF0210	1/4"	8	14	9.20
HVF0212	3/8"	8	17	9.50
HVF0306	1/4"	10	17	9.50
HVF0308	3/8"	10	17	9.85
HVF0310	1/2"	10	21	10.20
HVF0312	1/4"	12	19	10.20
HVF0410	3/8"	12	19	10.45
HVF0412	1/2"	12	21	10.75



Push-in



HVU0606	6	6	7.65
HVU0806	8	6	8.25
HVU0808	8	8	8.25
HVU1008	10	8	8.85
HVU1010	10	10	8.85
HVU1210	12	10	9.50
HVU1212	12	12	9.50

## POM afsluiters

Medium: perslucht en water  
Doorlaat: vol



Huis en interne delen: POM  
O-ring: EPDM



Push-in



HBVU0606	6	6	6.20
HBVU0808	8	8	6.25
HBVU1010	10	10	6.75
HBVU1212	12	12	6.90

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren