

Algemene Toepassingen - Kunststof

Kunststof | veeraangedreven | intensief gebruik

Voor intensieve toepassing vormen deze kabelhaspels in slagvaste kunststof een zeer interessant alternatief. Deze worden veel gebruikt in ateliers, garages, mobiele werkplaatsen, scholen, etc.

- De dubbele sleepborstels garanderen een ononderbroken stroomdoorvoer en zijn ondergebracht in een IP42 behuizing.
- Deze veeraangedreven kabelhaspels zijn uitgerust met een blokkeermechanisme. Met een korte ruk aan de kabel wordt de blokkering opnieuw uitgeschakeld en rolt de kabel vanzelf op.
- Standaard uitgerust met geïntegreerde muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen.

OPTIES

- Stekkers
- Looplamp met gloeilamp
- Looplamp met fluoreserende lamp 24V of 230V
- Looplamp met LED lampjes 24V of 230V



Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest courante modellen, inclusief kabel en verstelbare bumper. Stekkers zijn apart te specificeren en worden door ons gratis op de haspels gemonteerd. Vindt u toch niet wat u zoekt, gelieve onze Technische Dienst te contacteren.

| bestelreferentie | sectie | A max. | lengte | diameter | spanning AC | spanning DC | kabel | gewicht | H x D x B |
|------------------|--------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------------|
| 41462 KZC 02007 | 2 x 1.00 mm ² | 7 Amp | 7 m | 8.0 mm | 230 V | 230 V | H05 VV-F | 3.0 kg | 190 x 215 x 105 |
| 41462 KZD 03005 | 3 x 1.50 mm ² | 8 Amp | 5 m | 9.4 mm | 230 V | 230 V | H05 VV-F | 3.0 kg | 190 x 215 x 105 |
| 41462 KZC 03006 | 3 x 1.00 mm ² | 7 Amp | 6 m | 8.0 mm | 230 V | 230 V | H05 VV-F | 3.0 kg | 190 x 215 x 105 |
| 41462 KZD 03005 | 3 x 1.50 mm ² | 8 Amp | 5 m | 9.4 mm | 230 V | 230 V | H05 VV-F | 3.0 kg | 190 x 215 x 105 |

Algemene Toepassingen - Kunststof

Kunststof | veeraangedreven | intensief gebruik

Voor intensieve toepassing vormen deze kabelhaspels in slagvaste kunststof een zeer interessant alternatief. Deze worden veel gebruikt in ateliers, garages, mobiele werkplaatsen, scholen, etc.

- De dubbele sleepborstels garanderen een ononderbroken stroomdoorvoer en zijn ondergebracht in een IP42 behuizing.
- Deze veeraangedreven kabelhaspels zijn uitgerust met een blokkeermechanisme. Met een korte ruk aan de kabel wordt de blokkering opnieuw uitgeschakeld en rolt de kabel vanzelf op.
- Standaard uitgerust met geïntegreerde muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen.

OPTIES

- Stekkers
- Looplamp met gloeilamp 230V
- Looplamp met dubbele TL-lamp 24V of 230V
- Looplamp met LED lampjes 24V of 230V
- Neopreenkabel H07 RN-F



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen, inclusief kabel en verstelbare bumper. Stekkers en looplampen zijn apart te specificeren. Vindt u toch niet wat u zoekt, gelieve ons te contacteren.

| bestelreferentie | sectie | A max. * | lengte | diameter | spanning AC | spanning DC | kabel | gewicht | H x D x B |
|------------------|--------------------------|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------------|
| 41482 KZC 02014 | 2 x 1.00 mm ² | 8 Amp | 14 m | 8.0 mm | 230 V | 230 V | H05 VV-F | 4.0 kg | 290 x 310 x 145 |
| 41482 KZD 02025 | 2 x 1.50 mm ² | 10 Amp | 25 m | 9.4 mm | 230 V | 230 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |
| 41482 KZD 03025 | 3 x 1.50 mm ² | 10 Amp | 25 m | 9.4 mm | 230 V | 230 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |
| 41482 KZF 03020 | 3 x 2.50 mm ² | 10 Amp | 20 m | 11.4 mm | 230 V | 230 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |
| 41482 KZD 04025 | 4 x 1.50 mm ² | 10 Amp | 20 m | 10.5 mm | 400 V | 400 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |
| 41482 KZD 04025 | 4 x 1.50 mm ² | 10 Amp | 25 m | 10.5 mm | 400 V | 400 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |
| 41482 KZF 04018 | 4 x 2.50 mm ² | 10 Amp | 18 m | 12.5 mm | 400 V | 400 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |
| 41482 KZD 05015 | 5 x 1.50 mm ² | 10 Amp | 15 m | 11.6 mm | 400 V | 400 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |
| 41482 KZD 05020 | 5 x 1.50 mm ² | 10 Amp | 20 m | 11.6 mm | 400 V | 400 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |
| 41482 KZF 05015 | 5 x 2.50 mm ² | 10 Amp | 15 m | 13.9 mm | 400 V | 400 V | H05 VV-F | 9.0 kg | 380 x 470 x 205 |