

Hydraulische Toepassingen

Staal | veeraangedreven | voor 1 MonoFlex slang

Veeraangedreven slanghaspel in staal voor hydraulische toepassingen met één MonoFlex slang. Deze haspels worden veel gebruikt op heftrucks, laadarmen, telescoopkranen, grijpers, liftinstallaties, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met dubbele dichtingen, geschikt voor oliën tot 350 bar en 99 °C. Hogere werkdrukken zijn op aanvraag beschikbaar.
- Slanghaspels zijn voorzien van haakse beugel voor zijdelingse montage. Rechtse of linkse draairichting van de haspel moet bij bestelling duidelijk vermeld worden.
- Deze veeraangedreven haspels hebben geen blokkeerpal. De slang blijft dus constant strak gespannen.

Slanghaspels voor hydraulische toepassingen worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd.



rechtse uitvoering

Onderstaande tabel biedt slechts een overzicht van de meest courante modellen, op korte termijn leverbaar. De slangcapaciteiten zijn gebaseerd op slangen met staalinlagen, type 4SP. Voor andere capaciteiten gelieve onze Technische Dienst te contacteren.

bestelreferentie	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	radius	aansluitingen	debiet	gewicht	H x D x B
31304 SDH	4.0 m	3.0 m	2.5 m	-	-	-	100 mm	15 kg	370 x 370 x 150
31304 SDH	5.5 m	4.5 m	4.5 m	2.0 m	-	-	100 mm	19 kg	420 x 420 x 160
31304 SDH	8.0 m	7.0 m	6.0 m	3.5 m	2.4 m	-	100 mm	21 kg	478 x 478 x 160
31304 SDH	9.5 m	9.0 m	8.0 m	4.5 m	4.0 m	2.5 m	100 mm	25 kg	520 x 520 x 166
31304 SDH	-	10.5 m	9.5 m	5.5 m	5.5 m	4.0 m	100 mm	29 kg	570 x 570 x 166
31304 SDH	-	12.0 m	11.0 m	7.0 m	6.5 m	5.5 m	100 mm	34 kg	600 x 600 x 166
31304 SDH	-	14.5 m	13.5 m	9.0 m	7.5 m	6.0 m	100 mm	38 kg	650 x 650 x 180
31304 SDH	-	18.0 m	14.0 m	11.0 m	9.5 m	8.0 m	150 mm	44 kg	720 x 720 x 160
31304 SDH	-	-	-	13.0 m	11.0 m	9.0 m	150 mm	1" BSPP/F	135 l/min	58 kg	810 x 810 x 160
31304 SDH	-	-	20.0 m	18.0 m	14.0 m	10.0 m	150 mm	1" BSPP/F	135 l/min	75 kg	910 x 910 x 430
31304 SDH	-	-	29.0 m	27.0 m	20.0 m	15.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	90 kg	1000 x 1000 x 490
31304 SDH	-	-	37.0 m	29.0 m	29.0 m	22.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	100 kg	1200 x 1200 x 540
31304 SDH	-	-	44.0 m	34.0 m	34.0 m	29.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	110 kg	1400 x 1400 x 540
31303 SDH	-	-	49.0 m	49.0 m	44.0 m	39.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	129 kg	1600 x 1600 x 540

Hydraulische Toepassingen

Staal | veeraangedreven | voor 1 TwinFlex slang

Veeraangedreven slanghaspel in staal voor hydraulische toepassingen met één TwinFlex slang. Deze slanghaspel wordt veel gebruikt op interventiewagens, mobiele werkplaatsen, ...

- Draaikoppeling is standaard uitgerust met dubbele dichtingen. Dichtingen voor chemicaliën, lijmen of andere producten zijn eveneens mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.
- Stevige constructie, voorzien van verstelbare slanggeleider. Kan zowel op vloer als muur gemonteerd worden.
- Haspel uitgerust met blokkermechanisme. Met een korte ruk aan de slang wordt het blokkeren terug uitgeschakeld.

Slanghaspels voor hydraulische toepassingen worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd.



Onderstaande tabel biedt slechts een overzicht van de meest courante modellen, op korte termijn leverbaar. De slangcapaciteiten zijn gebaseerd op slangen met staalinlagen, type 4SP. Voor andere capaciteiten gelieve onze Technische Dienst te contacteren.

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
32423 SRM 06008	200 bar	1/4"	8 m	99 °C	10 kg	80 mm	3/8" NPT/F	1/4" NPT/F	445 x 420 x 152
32423 SRM 06015	200 bar	1/4"	15 m	99 °C	22 kg	90 mm	3/8" NPT/F	1/4" NPT/F	521 x 483 x 178
32423 SRM 10009	200 bar	3/8"	9 m	99 °C	22 kg	90 mm	3/8" NPT/F	3/8" NPT/F	521 x 483 x 178
32423 SRM 10015	200 bar	3/8"	15 m	99 °C	39 kg	195 mm	3/8" NPT/F	3/8" NPT/F	645 x 610 x 267
32423 SRM 13015	200 bar	1/2"	15 m	99 °C	39 kg	195 mm	3/8" NPT/F	3/8" NPT/F	645 x 610 x 267

Hydraulische Toepassingen

Staal | veeraangedreven | voor 1 TwinFlex slang

Veeraangedreven slanghaspel in staal voor hydraulische toepassingen met één TwinFlex slang. Deze haspels worden veel gebruikt op heftrucks, laadarmen, telescoopkranen, grijpers, liftinstallaties, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met dubbele dichtingen, geschikt voor oliën tot 300 bar en 99 °C. Hogere werkdrukken zijn op aanvraag beschikbaar.
- Slanghaspels zijn voorzien van haakse beugel voor zijdelingse montage. Rechtse of linkse draairichting van de haspel moet bij bestelling duidelijk vermeld worden.
- Deze veeraangedreven haspels hebben geen blokkeerpal. De slang blijft dus constant strak gespannen.

Slanghaspels voor hydraulische toepassingen worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd.

Onderstaande tabel biedt slechts een overzicht van de meest courante modellen, leverbaar op korte termijn. De slangcapaciteiten zijn gebaseerd op slangen met staalinlagen, type B1. Vindt u niet wat u zoekt, raadpleeg dan onze Technische Dienst.



bestelreferentie	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	radius	aansluitingen	debiet	gewicht	H x D x B
32304 SDH	3.5 m	3.0 m	2.5 m	-	-	-	75 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	12 kg	275 x 275 x 150
32304 SDH	4.5 m	4.0 m	3.0 m	-	-	-	75 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	13 kg	295 x 295 x 150
32304 SDH	5.0 m	4.5 m	4.0 m	-	-	-	75 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	14 kg	325 x 325 x 150
32304 SDH	5.5 m	5.0 m	4.5 m	-	-	-	75 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	14 kg	340 x 340 x 150
32304 SDH											
32304 SDH	7.0 m	6.0 m	5.0 m	4.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	15 kg	400 x 400 x 161
32304 SDH	8.0 m	7.5 m	6.0 m	4.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	19 kg	420 x 420 x 161
32304 SDH	11.0 m	9.5 m	9.0 m	7.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	21 kg	478 x 478 x 161
32304 SDH	14.0 m	12.0 m	10.0 m	8.5 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	23 kg	520 x 520 x 171
32304 SDH	17.0 m	15.0 m	13.0 m	10.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	28 kg	570 x 570 x 171
32304 SDH	20.0 m	16.0 m	15.0 m	12.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	34 kg	620 x 620 x 171
32304 SDH	22.0 m	19.0 m	17.0 m	14.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	37 kg	650 x 650 x 181
32304 SDH	26.0 m	21.0 m	19.0 m	15.0 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	40 kg	720 x 720 x 181
32304 SDH	-	29.0 m	25.0 m	20.0 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	47 kg	820 x 820 x 191
32304 SDH	-	37.0 m	33.0 m	27.0 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	60 kg	920 x 920 x 201
32304 SDH	-	-	35.0 m	34.0 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	75 kg	1000 x 1000 x 226
32304 SDH											
32304 SDH	-	-	29.0 m	27.0 m	23.0 m	19.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	100 kg	1000 x 1000 x 490
32304 SDH	-	-	33.0 m	33.0 m	28.0 m	23.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	110 kg	1100 x 1100 x 490
32304 SDH	-	-	38.0 m	40.0 m	35.0 m	28.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	124 kg	1200 x 1200 x 540
32304 SDH	-	-	-	45.0 m	43.0 m	33.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	138 kg	1300 x 1300 x 540
32304 SDH	-	-	-	-	48.0 m	38.0 m	210 mm	1" BSPP/F	135 l/min	145 kg	1400 x 1400 x 540

Hydraulische Toepassingen

Staal | veeraangedreven | voor 1 TrioFlex slang

Veeraangedreven slanghaspel in staal voor hydraulische toepassingen met één TrioFlex slang. Deze haspels worden veel gebruikt op heftrucks, laadarmen, telescoopkranen, grijpers, liftinstallaties, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met dubbele dichtingen, geschikt voor oliën tot 300 bar en 99 °C. Hogere werkdrukken zijn op aanvraag beschikbaar.
- Slanghaspels zijn voorzien van haakse beugel voor zijdelingse montage. Rechtse of linkse draairichting van de haspel moet bij bestelling duidelijk vermeld worden.
- Deze veeraangedreven haspels hebben geen blokkeerpal. De slang blijft dus constant strak gespannen.

Slanghaspels voor hydraulische toepassingen worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd.



Onderstaande tabel biedt slechts een overzicht van de meest courante modellen, op korte termijn leverbaar. De slangcapaciteiten zijn gebaseerd op slangen met staalinlagen, type R7. Vindt u niet wat u zoekt, contacteer dan onze Technische Dienst.

bestelreferentie	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	radius	aansluitingen	debiet	gewicht	H x D x B
33304 SDH	2.5 m	2.0 m	2.0 m	1.0 m	-	-	75 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	15 kg	295 x 295 x 250
33304 SDH	3.5 m	3.0 m	3.0 m	2.0 m	-	-	75 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	16 kg	325 x 325 x 250
33304 SDH	4.5 m	4.0 m	3.7 m	2.0 m	-	-	75 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	16 kg	340 x 340 x 250
33304 SDH	5.5 m	5.0 m	4.0 m	3.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	17 kg	370 x 370 x 250
33304 SDH	7.0 m	6.0 m	5.0 m	4.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	17 kg	400 x 400 x 250
33304 SDH	8.0 m	7.5 m	6.0 m	4.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	21 kg	420 x 420 x 250
33304 SDH	11.0 m	9.5 m	9.0 m	7.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	25 kg	478 x 478 x 250
33304 SDH	14.0 m	12.0 m	10.5 m	8.5 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	27 kg	520 x 520 x 250
33304 SDH	17.0 m	15.0 m	13.0 m	10.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	33 kg	570 x 570 x 250
33304 SDH	20.5 m	16.5 m	15.5 m	12.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	38 kg	620 x 620 x 250
33304 SDH	22.0 m	19.0 m	17.0 m	14.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	41 kg	650 x 650 x 250
33304 SDH	26.5 m	21.5 m	19.5 m	15.5 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	44 kg	720 x 750 x 250
33304 SDH	-	29.0 m	25.0 m	20.0 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	48 kg	850 x 820 x 250
33304 SDH	-	37.0 m	33.0 m	27.0 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	62 kg	920 x 920 x 250

Hydraulische Toepassingen

Staal | veeraangedreven | voor 2 TwinFlex slangen

Veeraangedreven slanghaspel in staal voor hydraulische toepassingen met twee TwinFlex slangen, gescheiden door een flens. Deze haspels worden veel gebruikt op heftrucks, laadarmen, telescoopkranen, grijpers, liftinstallaties, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met dubbele dichtingen, geschikt voor oliën tot 300 bar en 99 °C. Uitvoeringen met hogere werkdrukken en andere vloeistoffen zijn op aanvraag beschikbaar.
- Slanghaspels zijn voorzien van haakse beugel voor zijdelingse montage. Rechtse of linkse draairichting van de haspel moet bij bestelling duidelijk vermeld worden.
- Deze veeraangedreven haspels hebben geen blokkeerpal. De slang blijft dus constant strak gespannen.

Slanghaspels voor hydraulische toepassingen worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen, gebaseerd op slangen met staalinlagen type 4SP. Vindt u niet wat u zoekt, contacteer ons dan.



rechtse uitvoering

bestelreferentie	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	radius	aansluitingen	debiet	gewicht	H x D x B
34303 SDH	3.5 m	4.0 m	3.5 m	-	-	-	75 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	17 kg	325 x 325 x 210
34303 SDH	4.5 m	4.0 m	3.5 m	-	-	-	75 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	17 kg	340 x 340 x 210
34303 SDH	5.5 m	5.0 m	4.0 m	-	-	-	100 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	18 kg	370 x 370 x 210
34303 SDH	7.0 m	6.0 m	5.5 m	-	-	-	100 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	19 kg	400 x 400 x 210
34303 SDH	8.0 m	7.5 m	6.0 m	-	-	-	100 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	23 kg	420 x 420 x 210
34303 SDH	11.0 m	9.5 m	9.0 m	-	-	-	100 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	25 kg	478 x 478 x 220
34303 SDH	14.0 m	12.0 m	10.5 m	-	-	-	100 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	28 kg	520 x 520 x 220
34303 SDH	17.0 m	15.0 m	13.0 m	-	-	-	100 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	32 kg	570 x 570 x 220
34303 SDH	20.5 m	16.5 m	15.5 m	-	-	-	100 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	38 kg	620 x 620 x 220
34303 SDH	22.0 m	19.0 m	17.0 m	-	-	-	150 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	44 kg	650 x 650 x 220
34303 SDH	26.5 m	21.5 m	19.5 m	-	-	-	150 mm	3/8" BSPP/F	30 l/min	50 kg	720 x 720 x 220
34303 SDH	-	-	-	2.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	23 kg	325 x 325 x 240
34303 SDH	-	-	-	3.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	30 kg	370 x 370 x 240
34303 SDH	-	-	-	4.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	33 kg	400 x 400 x 240
34303 SDH	-	-	-	7.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	38 kg	478 x 478 x 250
34303 SDH	-	-	-	8.5 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	45 kg	520 x 520 x 250
34303 SDH	-	-	-	10.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	50 kg	570 x 570 x 250
34303 SDH	-	-	-	12.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	63 kg	620 x 620 x 250
34303 SDH	-	-	-	14.0 m	-	-	100 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	75 kg	650 x 650 x 250
34303 SDH	-	-	-	15.0 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	84 kg	720 x 720 x 250
34303 SDH	-	-	-	20.0 m	-	-	150 mm	1/2" BSPP/F	40 l/min	98 kg	820 x 820 x 250

Hydraulische Toepassingen

Staal | veeraangedreven | voor 1 TwinFlex slang + MultiFlex

Veeraangedreven slanghaspel in staal voor hydraulische toepassingen met één TwinFlex slang en één MultiFlex kabel voor o.a. hoogtewerkers met bedieningspaneel.

- Draaikoppeling standaard uitgerust met dubbele dichtingen, geschikt voor oliën tot 300 bar en 99 °C. Hogere werkdrukken zijn op aanvraag beschikbaar.
- Slanghaspels zijn voorzien van haakse beugel voor zijdelingse montage. Rechtse of linkse draairichting van de haspel moet duidelijk vermeld worden.
- Deze veeraangedreven haspels hebben geen blokkeerpal. De slang blijft dus strak gespannen.

Slanghaspels voor hydraulische toepassingen worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd.

Onderstaande tabel biedt slechts een overzicht van de meest courante modellen gebaseerd op slangen met staalinlagen, type R7. Raadpleeg onze Technische Dienst voor andere capaciteiten.



rechtse uitvoering

bestelreferentie	aantal geleiders	1/4"	5/16"	3/8"	radius	aansluitingen	debiet	gewicht	H x D x B
37344 SDH	3 x 1.0 mm ²	5.5 m	5.0 m	4.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	18 kg	325 x 325 x 217
37344 SDH	6 x 1.0 mm ²	5.5 m	5.0 m	4.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	18 kg	325 x 325 x 245
37344 SDH	12 x 1.0 mm ²	5.5 m	5.0 m	4.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	18 kg	325 x 325 x 280
37344 SDH	3 x 1.0 mm ²	6.0 m	5.3 m	4.6 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	20 kg	340 x 340 x 217
37344 SDH	6 x 1.0 mm ²	6.0 m	5.3 m	4.6 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	20 kg	340 x 340 x 245
37344 SDH	12 x 1.0 mm ²	6.0 m	5.3 m	4.6 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	20 kg	340 x 340 x 280
37344 SDH	3 x 1.0 mm ²	7.3 m	6.5 m	5.6 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	22 kg	400 x 400 x 217
37344 SDH	6 x 1.0 mm ²	7.3 m	6.5 m	5.6 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	22 kg	400 x 400 x 245
37344 SDH	12 x 1.0 mm ²	7.3 m	6.5 m	5.6 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	22 kg	400 x 200 x 280
37344 SDH	3 x 1.0 mm ²	8.6 m	8.0 m	6.7 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	23 kg	420 x 420 x 217
37344 SDH	6 x 1.0 mm ²	8.6 m	8.0 m	6.7 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	23 kg	420 x 420 x 245
37344 SDH	12 x 1.0 mm ²	8.6 m	8.0 m	6.7 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	23 kg	420 x 420 x 280
37344 SDH	3 x 1.0 mm ²	11.5 m	10.0 m	9.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	25 kg	478 x 478 x 217
37344 SDH	6 x 1.0 mm ²	11.5 m	10.0 m	9.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	25 kg	478 x 478 x 245
37344 SDH	12 x 1.0 mm ²	11.5 m	10.0 m	9.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	25 kg	478 x 478 x 280
37344 SDH	3 x 1.0 mm ²	14.5 m	12.5 m	11.2 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	27 kg	520 x 520 x 217
37344 SDH	6 x 1.0 mm ²	14.5 m	12.5 m	11.2 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	27 kg	520 x 520 x 245
37344 SDH	12 x 1.0 mm ²	14.5 m	12.5 m	11.2 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	27 kg	520 x 520 x 280
37344 SDH	3 x 1.0 mm ²	21.0 m	17.0 m	16.0 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	35 kg	620 x 620 x 217
37344 SDH	6 x 1.0 mm ²	21.0 m	17.0 m	16.0 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	35 kg	620 x 620 x 217
37344 SDH	12 x 1.0 mm ²	21.0 m	17.0 m	16.0 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	35 kg	620 x 620 x 217
37344 SDH	3 x 1.0 mm ²	27.0 m	22.0 m	20.0 m	150 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	44 kg	720 x 720 x 217
37344 SDH	6 x 1.0 mm ²	27.0 m	22.0 m	20.0 m	150 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	44 kg	720 x 720 x 245
37344 SDH	12 x 1.0 mm ²	27.0 m	22.0 m	20.0 m	150 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	44 kg	720 x 720 x 280

Hydraulische Toepassingen

Staal | veeraangedreven | voor 2 TwinFlex slangen + MultiFlex

Veeraangedreven slanghaspel in staal voor hydraulische toepassingen met twee TwinFlex slangen en één MultiFlex kabel voor o.a. hoogtewerkers met bedieningspaneel.

- Draaikoppeling standaard uitgerust met dubbele dichtingen, geschikt voor oliën tot 300 bar en 99 °C. Hogere werkdrukken zijn op aanvraag beschikbaar.
- Slanghaspels zijn voorzien van haakse beugel voor zijdelingse montage. Rechtse of linkse draairichting van de haspel moet duidelijk vermeld worden.
- Deze veeraangedreven haspels hebben geen blokkeerpal. De slang blijft dus strak gespannen.

Slanghaspels voor hydraulische toepassingen worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd.

Onderstaande tabel biedt slechts een overzicht van de meest courante modellen gebaseerd op slangen met staalinlagen, type R7. Vindt u niet wat u zoekt, raadpleeg dan onze Technische Dienst.



rechtse uitvoering

bestelreferentie	aantal geleiders	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	radius	aansluitingen	debiet	gewicht	H x D x B
38344 SDH	3 x 1.0 mm ²	3.0 m	2.3 m	2.3 m	1.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	295 x 295 x 292
38344 SDH	6 x 1.0 mm ²	3.0 m	2.3 m	2.3 m	1.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	295 x 295 x 327
38344 SDH	12 x 1.0 mm ²	3.0 m	2.3 m	2.3 m	1.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	295 x 295 x 362
38344 SDH	3 x 1.0 mm ²	4.0 m	3.2 m	3.3 m	2.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	325 x 325 x 292
38344 SDH	6 x 1.0 mm ²	4.0 m	3.2 m	3.3 m	2.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	325 x 325 x 327
38344 SDH	12 x 1.0 mm ²	4.0 m	3.2 m	3.3 m	2.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	325 x 325 x 362
38344 SDH	3 x 1.0 mm ²	5.0 m	4.2 m	4.0 m	2.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	340 x 340 x 292
38344 SDH	6 x 1.0 mm ²	5.0 m	4.2 m	4.0 m	2.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	340 x 340 x 327
38344 SDH	12 x 1.0 mm ²	5.0 m	4.2 m	4.0 m	2.5 m	75 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	340 x 340 x 362
38344 SDH	3 x 1.0 mm ²	6.0 m	5.3 m	4.5 m	3.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	370 x 370 x 292
38344 SDH	6 x 1.0 mm ²	6.0 m	5.3 m	4.5 m	3.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	370 x 370 x 327
38344 SDH	12 x 1.0 mm ²	6.0 m	5.3 m	4.5 m	3.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	370 x 370 x 362
38344 SDH	3 x 1.0 mm ²	7.3 m	6.5 m	5.6 m	4.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	400 x 400 x 292
38344 SDH	6 x 1.0 mm ²	7.3 m	6.5 m	5.6 m	4.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	400 x 400 x 327
38344 SDH	12 x 1.0 mm ²	7.3 m	6.5 m	5.6 m	4.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	400 x 400 x 362
38344 SDH	3 x 1.0 mm ²	8.6 m	8.0 m	6.7 m	4.7 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	420 x 420 x 292
38344 SDH	6 x 1.0 mm ²	8.6 m	8.0 m	6.7 m	4.7 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	420 x 420 x 327
38344 SDH	12 x 1.0 mm ²	8.6 m	8.0 m	6.7 m	4.7 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	420 x 420 x 362
38344 SDH	3 x 1.0 mm ²	11.5 m	10.0 m	9.5 m	7.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	478 x 478 x 292
38344 SDH	6 x 1.0 mm ²	11.5 m	10.0 m	9.5 m	7.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	478 x 478 x 327
38344 SDH	12 x 1.0 mm ²	11.5 m	10.0 m	9.5 m	7.5 m	100 mm	3/8" BSPP/F	40 l/min	kg	478 x 478 x 362