

Algemene Toepassingen - Kunststof

Kunststof | veeraangedreven | intensief gebruik

Voor intensieve toepassing vormen deze kabelhaspels in slagvaste kunststof een zeer interessant alternatief. Deze worden veel gebruikt in ateliers, garages, mobiele werkplaatsen, scholen, etc.

- De dubbele sleepborstels garanderen een ononderbroken stroomdoorvoer en zijn ondergebracht in een IP42 behuizing.
- Deze veeraangedreven kabelhaspels zijn uitgerust met een blokkeermechanisme. Met een korte ruk aan de kabel wordt de blokkering opnieuw uitgeschakeld en rolt de kabel vanzelf op.
- Standaard uitgerust met geïntegreerde muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen.

OPTIES

- Stekkers
- Looplamp met gloeilamp
- Looplamp met fluoreserende lamp 24V of 230V
- Looplamp met LED lampjes 24V of 230V



Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest courante modellen, inclusief kabel en verstelbare bumper. Stekkers zijn apart te specificeren en worden door ons gratis op de haspels gemonteerd. Vindt u toch niet wat u zoekt, gelieve onze Technische Dienst te contacteren.

bestelreferentie	sectie	A max.	lengte	diameter	spanning AC	spanning DC	kabel	gewicht	H x D x B
41462 KZC 02007	2 x 1.00 mm ²	7 Amp	7 m	8.0 mm	230 V	230 V	H05 VV-F	3.0 kg	190 x 215 x 105
41462 KZD 03005	3 x 1.50 mm ²	8 Amp	5 m	9.4 mm	230 V	230 V	H05 VV-F	3.0 kg	190 x 215 x 105
41462 KZC 03006	3 x 1.00 mm ²	7 Amp	6 m	8.0 mm	230 V	230 V	H05 VV-F	3.0 kg	190 x 215 x 105
41462 KZD 03005	3 x 1.50 mm ²	8 Amp	5 m	9.4 mm	230 V	230 V	H05 VV-F	3.0 kg	190 x 215 x 105

Algemene Toepassingen - Kunststof

Kunststof | veeraangedreven | intensief gebruik

Voor intensieve toepassing vormen deze kabelhaspels in slagvaste kunststof een zeer interessant alternatief. Deze worden veel gebruikt in ateliers, garages, mobiele werkplaatsen, scholen, etc.

- De dubbele sleepborstels garanderen een ononderbroken stroomdoorvoer en zijn ondergebracht in een IP42 behuizing.
- Deze veeraangedreven kabelhaspels zijn uitgerust met een blokkeermechanisme. Met een korte ruk aan de kabel wordt de blokkering opnieuw uitgeschakeld en rolt de kabel vanzelf op.
- Standaard uitgerust met geïntegreerde muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen.

OPTIES

- Stekkers
- Looplamp met gloeilamp 230V
- Looplamp met dubbele TL-lamp 24V of 230V
- Looplamp met LED lampjes 24V of 230V
- Neopreenkabel H07 RN-F



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen, inclusief kabel en verstelbare bumper. Stekkers en looplampen zijn apart te specificeren. Vindt u toch niet wat u zoekt, gelieve ons te contacteren.

bestelreferentie	sectie	A max. *	lengte	diameter	spanning AC	spanning DC	kabel	gewicht	H x D x B
41482 KZC 02014	2 x 1.00 mm ²	8 Amp	14 m	8.0 mm	230 V	230 V	H05 VV-F	4.0 kg	290 x 310 x 145
41482 KZD 02025	2 x 1.50 mm ²	10 Amp	25 m	9.4 mm	230 V	230 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205
41482 KZD 03020	3 x 1.50 mm ²	10 Amp	20 m	9.4 mm	230 V	230 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205
41482 KZF 03020	3 x 2.50 mm ²	10 Amp	20 m	11.4 mm	230 V	230 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205
41482 KZD 04025	4 x 1.50 mm ²	10 Amp	20 m	10.5 mm	400 V	400 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205
41482 KZD 04025	4 x 1.50 mm ²	10 Amp	25 m	10.5 mm	400 V	400 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205
41482 KZF 04018	4 x 2.50 mm ²	10 Amp	18 m	12.5 mm	400 V	400 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205
41482 KZD 05015	5 x 1.50 mm ²	10 Amp	15 m	11.6 mm	400 V	400 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205
41482 KZD 05020	5 x 1.50 mm ²	10 Amp	20 m	11.6 mm	400 V	400 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205
41482 KZF 05015	5 x 2.50 mm ²	10 Amp	15 m	13.9 mm	400 V	400 V	H05 VV-F	9.0 kg	380 x 470 x 205