

Algemene Toepassingen - Aluminium

Aluminium | veeraangedreven | zeer intensief gebruik

Compacte slanghaspel in gelakte aluminium. Ideale oplossing voor ateliers, garages, banden- en uitlaatcentrales, scholen, mobiele werkplaatsen en interventiewagens.

- Draaikoppeling standaard uitgerust met polyurethaan dichting, geschikt voor perslucht en water tot 15 bar en 40 °C. Dichtingen voor andere producten zijn eveneens mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.
- Standaard voorzien van zwenkbare muursteun. Deze laat toe de haspel op de muur of plafond te monteren.
- Voorzien van blokkeermechanisme. Met een korte ruk aan de slang wordt het blokkeren terug uitgeschakeld en rolt de slang vanzelf op.

Deze haspels worden standaard met blauwe TPU slang en verplaatsbare bumper geleverd. Luchtpistolen, reinigingspistolen, lansen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd.



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen, op korte termijn leverbaar. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer dan onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

| bestelreferentie | druk | diameter | lengte | temperatuur | gewicht | radius | aansluiting IN | aansluiting UIT | H x D x B |
|------------------|--------|----------|--------|-------------|---------|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| 31481 AZL 08010 | 15 bar | 5/16" | 10 m | 40 °C | 6 kg | 60 mm | 1/4" BSPT/M | 1/4" BSPT/M | 290 x 375 x 165 |
| 31481 AZL 08016 | 15 bar | 5/16" | 16 m | 40 °C | 9 kg | 60 mm | 1/4" BSPT/M | 1/4" BSPT/M | 380 x 490 x 210 |
| 31481 AZL 10008 | 15 bar | 3/8" | 8 m | 40 °C | 6 kg | 60 mm | 3/8" BSPT/M | 3/8" BSPT/M | 290 x 375 x 165 |
| 31481 AZL 10016 | 15 bar | 3/8" | 16 m | 40 °C | 9 kg | 60 mm | 3/8" BSPT/M | 3/8" BSPT/M | 380 x 490 x 210 |
| 31481 AZL 13011 | 15 bar | 1/2" | 11 m | 40 °C | 9 kg | 60 mm | 1/2" BSPT/M | 1/2" BSPT/M | 380 x 490 x 210 |