

Algemene Toepassingen - Staal

Staal | veeraangedreven | intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in gepoederlakt staal voor intensief gebruik. Zeer geschikt voor ateliers, uitlaat- en bandencentrales, garages, smeerinstallaties, petrochemie, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met polyurethaan dichting, geschikt voor perslucht, stikstof, water, olie en vet tot 40 °C. Dichtingen voor brandstoffen, chemicaliën of andere producten zijn eveneens mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- Zeer stevige constructie met vaste slanggeleider. De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming. Muurscharnier voor 90 ° rotatie in beide richtingen is als optie verkrijgbaar.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen, pistolen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.



bestelreferentie	druk	diameter	lengte	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B	muurscharnier
31411 SFL 10010	20 bar	3/8"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFL 10015	20 bar	3/8"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFL 10020	20 bar	3/8"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 260	55100 SFZ 09768
31411 SFL 13010	20 bar	1/2"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFL 13015	20 bar	1/2"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFL 13020	20 bar	1/2"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	540 x 540 x 260	55100 SFZ 09768
31411 SFM 10010	200 bar	3/8"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFM 10015	200 bar	3/8"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFM 10020	200 bar	3/8"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 260	55100 SFZ 09768
31411 SFM 13010	200 bar	1/2"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFM 13015	200 bar	1/2"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFM 13020	200 bar	1/2"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	540 x 540 x 260	55100 SFZ 09768
31411 SFH 10010	600 bar	3/8"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFH 10015	600 bar	3/8"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFH 10020	600 bar	3/8"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 260	55100 SFZ 09768
31411 SFH 13010	600 bar	1/2"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFH 13015	600 bar	1/2"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09767
31411 SFH 13020	600 bar	1/2"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	540 x 540 x 260	55100 SFZ 09768

Algemene Toepassingen - Staal

Staal | veeraangedreven | intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in gepoederlakt staal voor intensief gebruik. Zeer geschikt voor ateliers, uitlaat- en bandencentrales, garages, smeerinstallaties, petrochemie, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met polyurethaan dichting, geschikt voor perslucht, water, olie en vet tot 40°C. Dichtingen voor brandstoffen, chemicaliën of andere producten zijn eveneens mogelijk.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- De verstelbare slanggeleider laat toe de haspel in zeven verschillende posities te monteren tegen een wand, op de grond of tegen het plafond. Zwenkbare muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen is als optie verkrijgbaar.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen, pistolen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden door gratis op uw haspel gemonteerd. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen die op korte termijn leverbaar zijn. Vindt u toch niet wat u zoekt, stuur ons dan de vragenlijst in bijlage of contacteer ons. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
31421 SFL 10013	20 bar	3/8"	13 m	40°C	13 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 240
31421 SFL 10018	20 bar	3/8"	18 m	40°C	18 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 260
31421 SFL 10025	20 bar	3/8"	25 m	40°C	26 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	590 x 600 x 260
31421 SFL10030	20 bar	3/8"	30 m	40°C	26 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	590 x 600 x 260
31421 SFL 13010	20 bar	1/2"	10 m	40°C	13 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250
31421 SFL 13015	20 bar	1/2"	15 m	40°C	13 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 250
31421 SFL 13020	20 bar	1/2"	20 m	40°C	18 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	550 x 450 x 260
31421 SFL 13030	20 bar	1/2"	30 m	40°C	26 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	590 x 600 x 260
31421 SFL 13035	20 bar	1/2"	35 m	40°C	26 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	590 x 600 x 260
31421 SFL 13050	20 bar	1/2"	50 m	40°C	50 kg	130 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/F	590 x 590 x 590
31421 SFL 19015	20 bar	3/4"	15 m	40°C	27 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 600 x 260
31421 SFL 19020	20 bar	3/4"	20 m	40°C	27 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 600 x 260
31421 SFL 19035	20 bar	3/4"	35 m	40°C	50 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 590 x 590
31421 SFL 19040	20 bar	3/4"	40 m	40°C	50 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 590 x 590
31421 SFL 25025	20 bar	1"	25 m	40°C	50 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 590 x 590
31421 SFL 25030	20 bar	1"	30 m	40°C	50 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 590 x 590

Algemene Toepassingen - Staal

Staal | veeraangedreven | intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in gepoederlakt staal voor zeer intensief gebruik. Zeer geschikt voor ateliers, uitlaat- en bandencentrales, garages, smeerinstallaties, petrochemie, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met polyurethaan dichting, geschikt voor perslucht, water, olie en vet tot 40 °C. Dichtingen voor brandstoffen, chemicaliën of andere producten zijn eveneens mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- Zeer stevige constructie met vaste slanggeleider. De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming. Muurscharnier voor 90 ° rotatie in beide richtingen is voor de meeste modellen als optie verkrijgbaar.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang aangeboden. Haspelbare slangen, pistolen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw haspel gemonteerd. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen die op korte termijn leverbaar zijn. Vindt u toch niet wat u zoekt, stuur ons dan de vragenlijst in bijlage of contacteer ons. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B	muurscharnier
31411 SFL 19010	20 bar	3/4"	10 m	21 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09768
31411 SFL 19015	20 bar	3/4"	15 m	21 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 450 x 300	55100 SFZ 09769
31411 SFL 19020	20 bar	3/4"	20 m	24 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SAZ 09704
31411 SFL 19025	20 bar	3/4"	25 m	36 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SAZ 09704
31411 SFL 19030	20 bar	3/4"	30 m	36 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SAZ 09704
31411 SFL 25010	20 bar	1"	10 m	24 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09769
31411 SFL 25015	20 bar	1"	15 m	24 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 450 x 250	55100 SFZ 09769
31411 SFL 25020	20 bar	1"	20 m	36 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SAZ 09704
31411 SFL 25025	20 bar	1"	25 m	36 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SAZ 09704

Algemene Toepassingen - Staal

Staal | veeraangedreven | zeer intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in gesloten uitvoering voor intensief gebruik. Zeer geschikt voor garages, mobiele werkplaatsen, scholen, houtverwerkende bedrijven, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met PU dichting voor perslucht- en watertoepassingen tot 40 °C. Ook verkrijgbaar met andere dichtingen.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming.
- Met vaste slanggeleider die in drie posities kan gebruikt worden.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang aangeboden. Haspelbare slangen, pistolen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen die op korte termijn leverbaar zijn. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer dan onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
30431 SFL 10020	20 bar	3/8"	20 m	40 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFL 10025	20 bar	3/8"	25 m	40 °C	29 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFL 13015	20 bar	1/2"	15 m	40 °C	26 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFL 13020	20 bar	1/2"	20 m	40 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFM 10020	200 bar	3/8"	20 m	40 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFM 10025	200 bar	3/8"	25 m	40 °C	29 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFM 13015	200 bar	1/2"	15 m	40 °C	26 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFM 13020	200 bar	1/2"	20 m	40 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFH 10020	600 bar	3/8"	20 m	40 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFH 10025	600 bar	3/8"	25 m	40 °C	29 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFH 13015	600 bar	1/2"	15 m	40 °C	26 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30431 SFH 13020	600 bar	1/2"	20 m	40 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130

Algemene Toepassingen - Staal



Staal | manueel aangedreven | intensief gebruik

Manueel aangedreven slanghaspel in staal voor intensief gebruik. Ideaal voor lange slangen. Deze slanghaspel wordt veel gebruikt op mobiele platforms, reiniging, interventiewagens, binnenscheepvaart, ...

- Draaikoppeling is standaard uitgerust met EPDM dichtingen tot 200 bar (150 °C), geschikt voor perslucht, water, olie, brandstoffen, ... Dichtingen voor chemicaliën of andere producten zijn eveneens mogelijk.
- Stevige constructie, voorzien van zwengel met inklapbaar handvat en rem om het spontaan afrollen van de slang te verhinderen. Afgewerkt in poederlak RAL 7015.
- Haspel kan zowel op de vloer als op wand gemonteerd worden.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen, pistolen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd. Raadplaag onze rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen, op korte termijn leverbaar. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...



bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
31102 SAM 06070	200 bar	1/4"	70 m	150 °C	19 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	3/8" BSPP/M	470 x 450 x 440
31102 SAM 06100	200 bar	1/4"	100 m	150 °C	21 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	3/8" BSPP/M	470 x 450 x 540
31102 SAM 06125	200 bar	1/4"	125 m	150 °C	23 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	3/8" BSPP/M	470 x 450 x 640
31102 SAM 06200	200 bar	1/4"	200 m	150 °C	26 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	3/8" BSPP/M	470 x 450 x 890
31102 SAM 10050	200 bar	3/8"	50 m	150 °C	19 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	3/8" BSPP/M	470 x 450 x 440
31102 SAM 10075	200 bar	3/8"	75 m	150 °C	21 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	3/8" BSPP/M	470 x 450 x 540
31102 SAM 10100	200 bar	3/8"	100 m	150 °C	23 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	3/8" BSPP/M	470 x 450 x 640
31102 SAM 10150	200 bar	3/8"	150 m	150 °C	26 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	3/8" BSPP/M	470 x 450 x 890
31102 SAM 13030	200 bar	1/2"	30 m	150 °C	19 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/M	470 x 450 x 440
31102 SAM 13050	200 bar	1/2"	50 m	150 °C	21 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/M	470 x 450 x 540
31102 SAM 13065	200 bar	1/2"	65 m	150 °C	23 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/M	470 x 450 x 640
31102 SAM 13095	200 bar	1/2"	95 m	150 °C	26 kg	125 mm	1/2" BSPP/M	1/2" BSPP/M	470 x 450 x 840
31102 SAM 19020	200 bar	3/4"	20 m	150 °C	21 kg	125 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/M	470 x 450 x 440
31102 SAM 19030	200 bar	3/4"	30 m	150 °C	23 kg	125 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/M	470 x 450 x 540
31102 SAM 19040	200 bar	3/4"	40 m	150 °C	25 kg	125 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/M	470 x 450 x 640
31102 SAM 19060	200 bar	3/4"	60 m	150 °C	28 kg	125 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/M	470 x 450 x 840

Prijsvraag Slanghaspels

datum	_____
bedrijf	_____
t.a.v.	_____
email	_____
telefoon	_____ gsm _____

- aantal haspels : _____ stuk(s)
- met of zonder slang : _____ slang
- product : water – perslucht – olie – vet – brandstof - _____
- temperatuur : _____ °C / _____ °C
- werkdruk : _____ bar
- slanglengte : _____ meter
- slang binnendiameter : 1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4" – 1" – 1 1/4" – 1 1/2" – 1 3/4" – 2" – 3" – 4" – 5" – 6"
- slang buitendiameter : _____ mm
- slang buigradius : _____ mm
- slangaansluitingen : BSPP – BSPT – NPT – JIC - _____
- haspelaansluitingen : mannelijk - vrouwelijk
- aandrijving : manueel – veer – pneumatisch – hydraulisch – elektrisch (_____ Volt AC/DC)
- uitvoering : kunststof – staal – roestvrijstaal – aluminium – hastelloy - _____
- gebruiksfrequentie : _____ keer per dag
- inbouwhoogte : _____ mm
- inbouwdiepte : _____ mm
- inbouwbreedte : _____ mm

- Toebehoren**
- : zonder / met _____ meter toevoerslang
 - : zonder / met open slanggeleider
 - : zonder / met gesloten slanggeleider

Bijkomende informatie

mailen naar info@alphareel.be